



Инструкция

по установке системы непрерывной подачи чернил на
принтер HP OfficeJet Pro 8000



СНПЧ HP DeskJet D2563

Перед установкой системы прочитать.

Установка СНПЧ на данную модель состоит из двух этапов: подготовки картриджей и непосредственно установки системы.

В системе можно использовать как новые картриджи, так и бывшие в эксплуатации. Новые желательно проверить, задав печать тестовой страницы.

Использованные картриджи перед установкой обязательно дозаправить чернилами* и протестировать (распечатать тестовую страницу). Это необходимо сделать до установки в отверстия крышки картриджа уплотнителей и заглушки.

Подготовка принтера

Включите принтер, нажав на кнопку  , откройте крышку принтера.** Дождитесь, когда каретка переместится вправо в позицию замены картриджей, и снимите их. Обесточьте принтер, это позволит свободно перемещать каретку рукой в любое положение при установке СНПЧ.



Нажмите на белые кнопки по бокам(фото 1).

Затем отсоедините заднюю часть принтера(фото 2).



Фото 1



Фото 2

* Руководство по заправке картриджей HP

** Руководство по установке в документации к принтеру

Подготовка принтера

Поставьте принтер в вертикальное положение и приклейте **Опору нижнюю ОН** к верхним ножкам принтера , как показано на фото 3 и фото 4.



Фото 3



Фото 4

Прокладка шлейфа

Вставьте картриджи в принтер и соедините **капиллярный шлейф** с картриджами, так как это показано на фото 5. Затем прикрепите **клипсу КУ** к внутренней части крышки(фото 6).



Фото 5



Фото 6

Прокладка шлейфа

Вставьте **капиллярный шлейф** в клипсу и проложите шлейф так как показано на фото 7 и фото 8.



Фото 7



Фото 8

Затем немного загните шлейф (фото 9).

Закройте крышку и убедитесь что он проходит так как показано на фото 10.



Фото 9



Фото 10

Прокладка шлейфа

Затем установите вторую **клипсу КУ** на бок крышки и проложите в неё **капиллярный шлейф**, как показано на фото 11 и фото 12.



Фото 11



Фото 12

Заправка системы

Откройте воздушное отверстие картриджа (фото 13).

Плотно вставьте шприц в отверстие(фото 14).



Фото 13



Фото 14

Заправка системы



Фото 15

Теперь начинайте медленно тянуть поршень шприца(фото 15), что бы откачать воздух из картриджа и тем самым дать чернилам из ёмкостей заполнить картридж. Откачивать надо до отметки 15 на шприце.



Фото 16

После этого не вытягивайте шприц, подождите секунд 10-15, что бы давление в картридже нормализовалось(фото 16).

Заправка картриджей

Затем зажмите капилляр шлейфа биндером(фото 17). Теперь можете отсоединить шприц и закрыть воздушное отверстие картриджа(фото 18). Снимите биндер с капилляра. Картридж заправлен.

Повторите те же самые действия с другими картриджами, что бы заправить их.



Фото 17



Фото 18

Обслуживание СНПЧ

Качество печати:

- старайтесь печатать регулярно, не реже указанных в Руководстве по эксплуатации вашего принтера рекомендаций;
- при полных емкостях рекомендуется подложить под принтер подставку высотой 5-6 см, чтобы приподнять его относительно емкостей с чернилами (только в случае, если используются бутылочки);
- в остальных случаях обращайтесь к Руководству по эксплуатации принтера - там есть все необходимые рекомендации по уходу и обслуживанию принтера.
- следите за наличием чернил в капиллярном шлейфе. Если чернила ушли из капилляра, то необходимо дозаправить картридж, нужным цветом, и заполнить чернилами капилляр согласно разделу "Заправка системы".

Дозаправка:

- не допускайте полного окончания чернил в емкостях;
- для дозаправки обратитесь к инструкции по подключению и заправке ёмкостей.

Транспортировка:

- перед транспортировкой принтера с установленной СНПЧ пережмите биндерами все капилляры, чтобы чернила не смогли выливаться ни в принтер, ни в емкости с чернилами.

Гарантия на СНПЧ 2 года с момента продажи.

Адрес и техническая поддержка

Интернет-магазин RESETTERS
93405, Украина, Луганская обл.
г.Северодонецк, пер. Ломоносова 8а
www.resetters.com

Служба технической поддержки и консультаций:
E-mail - sp@resetters.com, ICQ 760444
Форум поддержки: <http://www.resetters.ru/>
тел. +38(050)511-0002, +38(0645)712-567